

Slottensgade 15-17

Registrering foretaget:
juni 2012



Adresse

Slottensgade 15-17

Matr.nr.

196a og 197, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

nr. 15

Opf. år: 1908

nr. 17

Opf. år: 1902

BBR

nr. 15

Samlet etageareal: 86 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

nr. 17

Samlet etageareal: 58 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Hoveddør



Beklædte døre i grønmalet træ med overvindue. Dørene er udført i varierede proportioner med mindre rude.

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas.

Kviste



Mansardkviste med buet tag. Kvistene er udført med henholdsvis to- og tre-fags vindue.

Tag



Mansardtag belagt med sorte eternitplader. Tagfladen brydes af et ovenlysvindue, samt en brandkam belagt med romerfalstagsten.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 5

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur. Farve- og materialemæssigt er der overordnet en fin harmoni mellem facaden og de grønne døre. Særligt taget skiller sig materialemæssigt ud fra den øvrige materialesætning ved at være udført i eternit. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Mindre dobbelt byhus udført med enkelte detaljer som; aftrappet gesims delvis muret med formsten, frise i udadkelet sten og murede stik over vindues- og dørhul. Særligt ved stueetagen fremstår facaden autentisk og med en overordnet fast takt. Desværre brydes denne taktfasthed ved tagetagen, hvor kvistene er varieret udført. Indgangsdørene afspejler ligeledes ikke det overordnede arkitektoniske udtryk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker overordnet styrkende for gadebilledet. I relation til nabobygningerne kunne bygningen passende have været en etage højere.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis taget i fremtiden bliver belagt med skifer, røde vingetegl eller cementsten som på brandkammen. Indgangsdørene bør udføres som ens fyldningsdøre. Kvistene bør ligeledes udføres ensartet. Da bygningen fremstår som dobbelthus, bør man tilstræbe et ensartet udtryk for begge boliger. Det er væsentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at foretage øvrige ændringer på facaden. Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.