

Løvegade 3A

Registrering foretaget:
marts 2012

Adresse

Løvegade 3A

Matr.nr.

338, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1902

Om-/tilbygn.: -

BBR

Samlet etageareal:

248+89=337m²

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Hoveddør



Rammedør i hvid plast med termoglas og fyldning nederst.

Glasparti



Glasparti i hvidmalet træ. Partiet er udført med en niche midterst, hvori der er placeret en rammedør med overvindue.

Skilte



Skiltningen er udført som udhængsskilt, påklæbning på vinduer og sorte enkeltbogstaver, udført med facadebelysning.

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer i hvid plast med termoglas.

Kviste



Kviste med buet tag. Flunke, front og tag er udført i zink.

Tag



Sadeltag med skifer.

Skorsten



Bygningen har en skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Ved stueetagen fremstår facaden pudset, malet i en grøn nuance. Ved 1. sal fremstår facaden i blank rød mur, med enkelte grå detaljer. I den øvre del af facaden er der farvemæssigt en fin harmoni mellem facaden, de hvide vinduer og det sortgrå tag. Den grønne facade ved stueetagen harmonerer kun delvis med den øvre del af facaden, særligt grundet nuanceforskellene. Materiale-mæssigt virker særligt plastvinduerne afvigende fra det øvrige materialevalg. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret mindre etagebygning med detaljer som, refendfuger, bæltegesims, flad buet muret stik over vinduer og gesims muret med formsten. Særligt glaspartiet og skiltningen kunne med fordel være tilpasset bedre arkitektonisk til den øvrige del af facaden.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis dør og vinduer i fremtiden er udført i træ og særligt glaspartiet bearbejdet arkitektonisk i.f.t. bygningens arkitektoniske udtryk. Skiltene kan farve- og formmæssigt ligeledes tilpasses bedre. Man bør i den forbindelse i særlig grad være opmærksom på ikke at afblænde glaspartiet helt.